


BabySafe

HR

Labrador



UPUTE ZA UPORABU

0–36 kg, 0–12 godina

1. Uvod

1.1 Poluuniverzalna autosjedalica ISOFIX, za djecu iz težinske skupine 0+ (0-13 kg): Montaža dječje autosjedalice, sa sidrenom sponom ISOFIX + s gornjim zateznim pojasom

NAPOMENA

1. Uputa se odnosi na MONTAŽU AUTOSJEDALICE sa ISOFIX sustavom. Proizvod ima potvrdu prema Uredbi 44, ispravak 04, za opću uporabu u vozilima s ISOFIX sustavom pričvršćivanja.
2. Autosjedalica odgovara za vozila s potvrđenim ISOFIX pozicijama (kako je specificirano u uputama vozila), ovisno o kategoriji autosjedalice i fiksiranja.
3. Težinska skupina i razred ISOFIX veličine za koju je projektiran uređaj: Skupina 0+ (0-13kg), razred ISOFIX veličina D.

Ova autosjedalica je klasificirana kao „poluuniverzalna” i pogodna je za postavljanje na sjedalima automobila:

<u>SPRIJEDA</u>	<u>POZADI</u>	
NE	<u>Do prozora</u>	<u>Po sredini</u>
	DA	NE

Autosjedalica se može postaviti i na drugim mjestima u vozilu ako je to predvidio proizvođač vozila. U slučaju dvoumica kontaktirajte proizvođača automobila ili trgovca.

1.2 Poluuniverzalna autosjedalica ISOFIX, za djecu iz težinske skupine 0+, I, II, III (0-36 kg): Montaža autosjedalice i osiguranje sidrenom sponom ISOFIX i sigurnosnim pojasom s 3 točke.

Ova autosjedalica je klasificirana kao „poluuniverzalna” i pogodna je za postavljanje na sjedalima automobila:

<u>SPRIJEDA</u>	<u>POZADI</u>	
NE	<u>Do prozora</u>	<u>Po sredini</u>
	DA	NE

Autosjedalica se može postaviti i na drugim mjestima u vozilu ako je to predvidio proizvođač vozila. U slučaju dvoumica kontaktirajte proizvođača automobila ili trgovca.

Autosjedalica odgovara za montažu isključivo u vozilima opremljenim sigurnosnim pojasom s 3 točke koji ima potvrdu prema odredbama Uredbe UN/ECE br.16. ili drugimi ekvivalentnim standardima.

1.3 Univerzalna autosjedalica, za djecu iz težinske skupine 0+, I, II, III (0-36 kg): Montaža autosjedalice opremljene sigurnosnim pojasom s 3 točke

NAPOMENA

Ovaj proizvod je univerzalna dječja autosjedalica koja ima homologaciju prema odredbama Uredbe ECE R44/04, za opću uporabu u vozilima i odgovara za većinu, ali ne i sva automobilska sjedala.

Pravilno postavljanje je moguće ukoliko je proizvođač vozila potvrdio u uputama vozila da se u vozilu mogu montirati univerzalne autosjedalice za djecu iz navedene težinske skupine.

U slučaju dvoumrica kontaktirajte proizvođača autosjedalice ili trgovca.

Autosjedalica odgovara za montažu isključivo u vozilima opremljenim sigurnosnim pojasom s 3 točke koji ima potvrdu prema odredbama Uredbe UN/ECE br.16. ili drugih ekvivalentnih standarda.

VAŽNO: AUTOSJEDALICA SE NE SMIJE POSTAVLJATI PREMA SMJERU VOŽNJE AKO JE TEŽINA DJETETA MANJA OD 9 kg (vidi upute za uporabu).

Bitna napomena: Proizvod minimizira tjelesne ozljede djeteta u slučaju nezgoda u cestovnom prometu, međutim ne jamči potpunu sigurnost djece. Prema tome, uvijek se trebate pridržavati lokalnih prometnih propisa.

2. Namjena

Autosjedalica je namijenjena za djecu iz težinskih skupina: od rođenja do 36 kg.

Skupina	0+	I	II	III
Težina	0–13 kg	9–18 kg	15–25 kg	22–36 kg
Približna starosna dob	≤15 mjeseci	9 mjeseci - 4 godine	3-7 godina	6-12 godina
Smjer autosjedalice	Licem prema nazad	Licem prema nazad ili naprijed	Licem prema naprijed	Licem prema naprijed

Autosjedalica se može rabiti isključivo u vozilima opremljenim sigurnosnim pojasom s 3 točke i standardnim ISOFIX sustavom pričvršćivanja koji ima potvrdu prema odredbama Uredbe ECE R16 ili ekvivalentnog standarda.

Za montažu autosjedalice treba koristiti sigurnosni pojas s 3 točke vezanja. Nije dozvoljeno rabljenje samo trbušnog pojasa.



3. Sigurnosna pravila


1. Prije početka rabljenja autosjedačice detaljno pročitajte upute za uporabu.
2. Autosjedačica se može rabiti isključivo u vozilima opremljenim sigurnosnim pojasom s 3 točke vezanja i standardnim ISOFIX sponama koje imaju potvrdu ECE R16.
3. Detaljno pročitajte pravila rukovanja ISOFIX sustavom propisana uputama proizvođača vozila.
4. Nepravilna montaža može stvarati opasnost po život djeteta.
5. Autosjedačica se nikad ne smije montirati na suvozačevo sjedalo opremljeno zračnim jastukom. Može to stvarati veliku opasnost.
6. Najbitnije je pravilno postavljanje sigurnosnih pojaseva.
7. Uvijek provjerite da u blizini djeteta nema plastičnih vrećica koje mogu prouzrokovati opasnost od gušenja.
8. Autosjedačica se ne smije modificirati niti nadograđivati, što bi moglo utjecati na funkcije i pouzdanost proizvoda.
9. Autosjedačica koja je sudjelovala u prometnoj nezgodi ili koja je znatno istrošena nije više za koristiti.
10. Nikad ne ostavljajte djeteta u autosjedačici bez nadzora u vozilu.
UPOZORENJE! Ostavljanje djeteta u vozilu na visokim temperaturama može imati ozbiljne posljedice.
11. Autosjedačica izložena djelovanju sunčevih zraka se zagrijava. Autosjedačicu treba zaštititi od neposrednog djelovanja sunčevog zračenja.
12. Ne daj djetetu da se igra kopčom pojasa jer je moguće da ista nije potpuno zaštićena od manipulacije.
13. Provjerite da li je autosjedačica učvršćena u vozilu, čak i ako je dijete trenutačno ne koristi. Prazna i neučvršćena autosjedačica može oštetiti opremu vozila kod naglog kočenja.

14. Provjerite da li su svi putnici u vozilu, kao i prtljaga i slobodni predmeti osigurani na odgovarajući način od padanja, kako ne bi ozlijedili dijete.
15. Nikad ne koristite autosjedralicu bez navlaka. Rabite samo navlake odobrene od strane proizvođača.
16. Ne koristite proizvod koji je već bio rabljen, pošto se ne zna njegova povijest korištenja.
17. Proizvođač može jamčiti kvalitetu samo novog proizvoda, a ne već prethodno rabljenog.
18. Pregledaj da li su sigurnosni pojasevi autosjedralice postavljeni u pravilnom položaju, bez savijanja.
19. Autosjedralicu koja se ne koristi treba čuvati na sigurnom mjestu. Ne opterećivati je teškim predmetima.
20. Do većine nezgoda u prometu dolazi tijekom kratke vožnje, stoga vežite dijete u autosjedralici, čak i na kratkim trasama.
21. Izbjegavajte da autosjedralica dođe u dodir s bilo kojom nagrizajućom tvari. Za čišćenje plastičnih elemenata autosjedralice rabite mokar ručnik natopljen vodom umjesto otapala.
22. Važno je nisko postavljanje trbušnog pojasa tako da što bolje leži i pridržava dijete.
23. Ne koristite elemente koji nisu prilagođeni za autosjedralicu, stvara to rizik bezpovratnog oštećenja autosjedralice.
24. Kod postavljanja autosjedralice pridržavajte se uputa za korisnike dostavljenih od strane proizvođača autosjedralice i pripazite da ne bi autosjedralica bila blokirana drugim elementima u vozilu.

UPOZORENJE! NE KORISTITE druga montažna mjesta osim navedenih u uputama za korisnike.

25. Upute za uporabu autosjedralice čuvajte cijelo vrijeme dok je koristite.
26. U slučaju problema kontaktirajte distributera ili proizvođača.

4. 31. Postavljanje u vozilu



Siguran način montaže autosjedalice na prikazanim mjestima.





Zabrana montaže autosjedalice na prikazanim mjestima.

















Oprez tijekom montaže u takvom položaju.




Napomena: U slučaju montaže autosjedalice na sjedalu opremljenom zračnim jastukom, treba prethodno provjeriti da li je zračni jastuk deaktiviran.


5. Pregled elemenata













(crtež 17)




(crtež 18)




(crtež 19)




(crtež 20)




(crtež 21)



(crtež 22)




(crtež 23)




(crtež 24)

⚠ Napomena: Podesi rameni dio pojasa tako da dođe u dodir s tijelom djeteta na području prsnog koša, a naprezanje provjeri kažiprstom (odrasla osoba).




(crtež 25A)









(crtež 25B)















(crtež 25C)









(crtež 26)











6. Montaža autosjedalice i osiguranje položaja djeteta iz težinske skupine 0+ (od rođenja do 13 kg)

Postoje tri metode montaže autosjedalice, kako je navedeno ispod:

- Montaža dječje autosjedalice s ISOFIX sponom + pojasom TopTether (crtež 1A)

Smjer	SAMO licem prema nazad
Montaža autosjedalice	Spona ISOFIX + pojas TopTether
Osiguranje djeteta u autosjedalici	Sustav pojaseva s 5 točki

- Montaža dječje autosjedalice pomoću sigurnosnog pojasa s 3 točke (crtež 1B)

Smjer	SAMO licem prema nazad
Montaža autosjedalice	Sigurnosni pojasevi s 3 točke
Osiguranje djeteta u autosjedalici	Sustav pojaseva s 5 točki

- Montaža dječje autosjedalice s ISOFIX sponom i sigurnosnim pojasom s 3 točke (crtež 1C)

Smjer	SAMO licem prema nazad
Montaža autosjedalice	Spona ISOFIX + sigurnosni pojasevi s 3 točke
Osiguranje djeteta u autosjedalici	Sustav pojaseva s 5 točki

NAPOMENA!

Redukcijski uložak se stavlja isključivo za bebe od rođenja do 6 kg.

6.1 Montaža dječje autosjedalice s ISOFIX sponom + pojas TopTether

6.1.1 Montaža dječje autosjedalice

6.1.1.1 Postavi autosjedalicu u položaj 3 uz povlačenje poluge naslona za leđa ispod sjedala (crtež 2).

6.1.1.2 Povuci polugu okretanja jednom rukom (a), a drugom rukom (b) uhvati naslon autosjedalice i okreni za 180 stupnjeva u lijevo ili u desno za postavljanje naslona u položaju suprotno smjeru vožnje. Odmakni i podesi naslon za leđa u položaj R (crtež 3).

6.1.1.3 Stavi autosjedalicu u vozilo suprotno smjeru vožnje (crtež 4).

6.1.1.4 Oslobodi sponu ISOFIX stiskanjem crvenog dijela spone ISOFIX (a), zatim stisni gumb (b) i izvuci gumb ISOFIX (crtež 5).

6.1.1.5 Uvuci obje spone ISOFIX u sidra ISOFIX dok se ne začuje „klik“ a boja spone ISOFIX postane zelena. Zatim pažljivo postavi autosjedalicu koja bi trebala svojom osnovom precizno nalijegati na naslon sjedala u vozilu. (crtež 6)

6.1.1.6 Izvuci pojas TopTether, provuci ga između naslona sjedala i mjesta gdje prolazi sigurnosni pojas s desne ili lijeve strane. Okači gornji pričvrсни pojas na pričvrсна mjestu preporučena prema specifikaciji u uputama vozila (crtež 7).

6.1.1.7 Povuci pojas sve do zelene oznake. Uхвати i potresi autosjedalicu da provjeriš da li je pojas dobro zategnut. U slučaju potrebe njegovog popuštanja, stisni gumb regulatora i povuci pojas u suprotnom smjeru, a zatim izvadi spojnicu nakon popuštanja gornjeg pričvrsnog pojasa (crtež 8).

6.1.2 Osiguranje djeteta u autosjedalici

6.1.2.1 Oslobodi rameni dio pojasa pritiskanjem gumba regulatora jednom rukom, a drugom rukom povuci rameni dio pojasa, sve do trenutka da je rameni dio pojasa izvučen do kraja i ne može se više izvući. Nikad ne vuci za štitnike pojasa. (crtež 9).

6.1.2.2 Otvori kopču pritiskanjem gumba na kopči i pusti da se dva dijela spojnice izvuku (crtež 10).

6.1.2.3 Stavi dijete u autosjedalicu (crtež 11).

6.1.2.4 Podesi naslon za glavu autosjedalice njegovim izvlačenjem prema gore u položaj odgovarajući za dijete (crtež 12).

UPOZORENJE!

Uz pomoć kažiprsta podesi visinu štitnika ramena u položaj malo niže od ramena djeteta dok se autosjedalica koristi u položaju suprotno smjeru vožnje (crtež 12A).

6.1.2.5 Provuci ruke djeteta preko ramenih štitnika, spoji dva dijela spojnice kopče i uvuci ih u kopču dok se ne začuje „klik“ (crtež 13).

6.1.2.6 Stegni zatezni pojas povlačenjem ga prema naprijed i provjeri da li je kopča blokirana (crtež 14).

NAPOMENA!

1. Provjeri da nije kopča labava prilikom izvlačenja zateznog pojasa.
2. Provjeri da pojas nije presavijen.

6.2 Montaža autosjedalice sa sigurnosnim pojasevima s 3 točke

6.2.1 Montaža dječje autosjedalice

6.2.1.1 Postavi autosjedalicu u vozilo suprotno smjeru vožnje (crtež 4).

6.2.1.2 Otvori kopču, izvadi redukcijski uložak, izvuci sigurnosni pojas vozila (crtež 15).

6.2.1.3 Provuci sigurnosni pojas s 3 točke kroz vodilice trbušnog dijela pojasa i oko površine pozadi dječje autosjedalice. Uvuci spojnicu u kopču. Stavi uložak u autosjedalicu i stegni rameni dio pojasa vozila prema smjeru strijelica. Provjeri da li je autosjedalica stabilno postavljena i da pojas nije presavijen (crtež 16).

UPOZORENJE!

Zabranjeno je korištenje drugih točki djelovanja snage osim navedenih u uputama. U slučaju nedoumice kontaktiraj trgovca ili proizvođača autosjedalice.

Napomena: Tijekom cijele montaže, sigurnosni pojasevi vozila ne smiju biti labavi niti presavijeni.

6.2.2 Osiguranje djeteta u autosjedalici

6.2.2.1 Oslobodi rameni dio pojasa pritiskanjem gumba regulatora jednom rukom, a drugom rukom povuci rameni dio pojasa, sve do trenutka da je rameni dio pojasa izvučen do kraja i ne može se više izvući. Nikad ne vuci za štitnike pojasa. (crtež 9).

6.2.2.2 Stavi dijete u autosjedalicu (crtež 17).

6.2.2.3 Podesi naslon za glavu autosjedalice njegovim izvlačenjem prema gore u položaj odgovarajući za dijete (crtež 12).

UPOZORENJE!

Uz pomoć kažiprsta podesi visinu štitnika ramena u položaj malo niže od ramena djeteta dok se autosjedalica koristi u položaju suprotno smjeru vožnje (crtež 12A).

6.2.2.4 Provuci ruke djeteta preko ramenih štitnika, spoji dva dijela spojnice kopče i uvuci ih u kopču dok se ne začuje „klik“ (crtež 18).

6.2.2.5 Stegni zatezni pojas povlačenjem ga prema naprijed i provjeri da li je kopča blokirana (crtež 19).

NAPOMENA!

1. Provjeri da nije kopča labava prilikom izvlačenja zateznog pojasa.
2. Provjeri da pojas nije presavijen.

6.3 Montaža dječje autosjedalice s ISOFIX sponom i sigurnosnim pojasevima s 3 točke.

6.3.1 Montaža dječje autosjedalice

6.3.1.1 Stavi autosjedalicu u vozilo suprotno smjeru vožnje (crtež 4).

6.3.1.2 Oslobodi sponu ISOFIX stiskanjem gumba (a) spone ISOFIX (a), zatim stisni gumb (b) i izvuci gumb ISOFIX (crtež 5).

6.3.1.3 Uvuci obje spone ISOFIX u sidra ISOFIX dok se ne začuje „klik“ a boja spone ISOFIX postane zelena. Zatim pažljivo postavi autosjedalicu koja bi trebala svojom osnovom precizno nalijegati na naslon sjedala u vozilu. (crtež 6)

6.3.1.4 Otvori kopču, izvadi uložak i uhvati pojas s 3 točke (crtež 20).

6.3.1.5 Provuci sigurnosni pojas s 3 točke kroz vodilice trbušnog dijela pojasa i oko površine pozadi dječje autosjedalice. Uvuci spojnicu u kopču. Stavi uložak u autosjedalicu i stegni rameni dio pojasa vozila prema smjeru strijelica, kako je prikazano na crtežu 7. Provjeri da li je autosjedalica stabilno postavljena i da pojas nije presavijen (crtež 21).

UPOZORENJE!

Zabranjeno je korištenje drugih točki djelovanja snage osim navedenih u uputama. U slučaju nedoumice kontaktiraj trgovca ili proizvođača autosjedalice.

6.3.2 Osiguranje djeteta u autosjedalici

6.3.2.1 Oslobodi rameni dio pojasa pritiskanjem gumba regulatora jednom rukom, a drugom rukom povuci rameni dio pojasa, sve do trenutka da je rameni dio pojasa izvučen do kraja i ne može se više izvući. Nikad ne vuci za štitnike pojasa. (crtež 9).

6.3.2.2 Stavi dijete u autosjedalicu (crtež 22).

6.3.2.3 Podеси naslon za glavu autosjedalice njegovim izvlačenjem prema gore u položaj odgovarajući za dijete (crtež 10).

UPOZORENJE!

Uz pomoć kažiprsta podеси visinu štitnika ramena u položaj malo niže od ramena djeteta dok se autosjedalica koristi u položaju suprotno smjeru vožnje (crtež 10A).

6.3.2.4 Provuci ruke djeteta preko ramenih štitnika, spoji dva dijela spojnice kopče i uvuci ih u kopču dok se ne začuje „klik“ (crtež 23).

6.3.2.5 Stegni zatezni pojas povlačenjem ga prema naprijed i provjeri da li je kopča blokirana (crtež 24).

NAPOMENA!

1. Provjeri da nije kopča labava prilikom izvlačenja zateznog pojasa.
2. Provjeri da pojas nije presavijen.

7. Montaža autosjedalice i osiguranje položaja djeteta iz težinske skupine I (9-18 kg)

Postoje tri metode montaže autosjedalice, kako je navedeno ispod:

- Montaža dječje autosjedalice s ISOFIX sponom i sigurnosnim pojasevima s 3 točke (crtež 25A)

Smjer	Licem suprotno smjeru vožnje
Montaža autosjedalice	Spona ISOFIX + sigurnosni pojasevi s 3 točke
Osiguranje djeteta u autosjedalici	Sustav pojaseva s 5 točki

- Montaža dječje autosjedalice s ISOFIX sponom i sigurnosnim pojasevima s 3 točke (crtež 25B)

Smjer	Licem prema smjeru vožnje
Montaža autosjedalice	Spona ISOFIX + Sigurnosni pojasevi s 3 točke
Osiguranje djeteta u autosjedalici	Sustav pojaseva s 5 točki

- Montaža dječje autosjedalice pomoću sigurnosnih pojaseva s 3 točke (crtež 1C)

Smjer	SAMO licem prema smjeru vožnje
Montaža autosjedalice	Sigurnosni pojasevi s 3 točke
Osiguranje djeteta u autosjedalici	Sustav pojaseva s 5 točki

7.1 (Položaj licem suprotno smjeru vožnje) Montaža dječje autosjedalice s ISOFIX sponom i sigurnosnim pojasevima s 3 točke

Metoda je ista, kao i u slučaju skupine 0+. Detaljni opis koraka je prikazan pod točkom 6.3.1 do 6.3.2.

NAPOMENA!

Redukcijski uložak se stavlja isključivo za bebe od rođenja do 6 kg.

7.2 (Položaj licem prema smjeru vožnje) Montaža dječje autosjedalice s ISO-FIX sponom i sigurnosnim pojasevima s 3 točke

7.2.1 Montaža dječje autosjedalice

7.2.1.1 Povuci polugu okretanja jednom rukom (a), a drugom rukom (b) uhvati naslon autosjedalice i okreni za 180 stupnjeva u lijevo ili u desno za postavljanje naslona u položaju prema smjeru vožnje (instrukcija 26).

7.2.1.2 Povuci polugu podešavanja položaja naslona i postavi naslon u položaju 1, 2 ili 3 (crtež 27).

7.2.1.3 Stavi autosjedalicu prema smjeru vožnje (crtež 28).

7.2.1.4 Oslobodi sponu ISOFIX stiskanjem gumba (a), zatim stisni gumb naknadne blokade (b) (crtež 5).

7.2.1.5 Uvuci obje spona ISOFIX u sidra ISOFIX dok se ne začuje „klik“ a boja spona ISOFIX postane zelena (crtež 29).

7.2.1.6 Provuci sigurnosni pojas s 3 točke kroz vodilice trbušnog dijela pojasa. Provuci trbušni dio pojasa kroz vodilicu trbušnog dijela pojasa. Uvuci spojnicu u kopču dok se ne začuje „klik“ (crtež 30).

7.2.1.7 Postavi autosjedalicu ravno na sjedalu automobila. Pritisni autosjedalicu snagom težine odraslog čovjeka, uz stezanje labavog dijela pojasa radi postizanja tijesnog položaja autosjedalice (crtež 31).

Napomena: Tijekom montaže, sigurnosni pojasevi vozila ne smiju biti labavi niti presavijeni.

7.2.2 Osiguranje djeteta u autosjedalici

7.2.2.1 Oslobodi rameni dio pojasa pritiskanjem gumba regulatora jednom rukom, a drugom rukom povuci rameni dio pojasa, sve do trenutka da je rameni dio pojasa izvučen do kraja i ne može se više izvući. Nikad ne vuci za štitnike pojasa. (crtež 32).

7.2.2.2 Otvori kopču pritiskanjem gumba na kopči i pusti da se dva dijela spojnice izvuku (crtež 10).

7.2.2.3 Stavi dijete u autosjedalicu (crtež 33).

7.2.2.4 Podеси naslon za glavu autosjedalice njegovim izvlačenjem prema gore u položaj odgovarajući za dijete (crtež 12).

UPOZORENJE!

Uz pomoć kažiprsta podеси visinu štitnika ramena u položaj malo više iznad ramena djeteta dok se autosjedalica koristi u položaju prema smjeru vožnje (crtež 12B).

7.2.2.5 Provuci ruke djeteta preko ramenih štitnika, spoji dva dijela spojnice kopče i uvuci ih u kopču dok se ne začuje „klik“ (crtež 34).

7.2.2.6 Stegni rameni dio pojasa uz podešavanje njegovog naprezanja (crtež 35).

7.3 Montaža autosjedalice pomoću sigurnosnih pojaseva s 3 točke

7.3.1 Montaža dječje autosjedalice

7.3.1.1 Stavi autosjedalicu prema smjeru vožnje (crtež 28).

7.3.1.2 Provuci sigurnosni pojas s 3 točke kroz vodilice trbušnog dijela pojasa. Provuci trbušni dio pojasa kroz vodilicu trbušnog dijela pojasa. Uvuci spojnicu u kopču dok se ne začuje „klik“ (crtež 36).

7.3.1.3 Postavi autosjedalicu ravno na sjedalu automobila. Pritisni autosjedalicu snagom težine odraslog čovjeka, uz stezanje labavog dijela pojasa radi postizanja tijesnog položaja autosjedalice (crtež 37).

7.3.2 Osiguranje djeteta u autosjedalici

7.3.2.1 Oslobodi rameni dio pojasa pritiskanjem gumba regulatora jednom rukom, a drugom rukom povuci rameni dio pojasa, sve do trenutka da je rameni dio pojasa izvučen do kraja i ne može se više izvući. Nikad ne vuci za štitnike pojasa (crtež 32).

7.3.2.2 Otvori kopču pritiskanjem gumba na kopči i pusti da se dva dijela spojnice izvuku (crtež 10).

7.3.2.3 Stavi dijete u autosjedalicu (crtež 33).

7.3.2.4 Podеси naslon za glavu autosjedalice njegovim izvlačenjem prema gore u položaj odgovarajući za dijete (crtež 12).

UPOZORENJE!

Uz pomoć kažiprsta podеси visinu štitnika ramena u položaj malo više iznad ramena djeteta dok se autosjedalica koristi u položaju prema smjeru vožnje (crtež 12B).

7.3.2.5 Provuci ruke djeteta preko ramenih štitnika, spoji dva dijela spojnice kopče i uvuci ih u kopču dok se ne začuje „klik“ (crtež 34).

7.3.2.6 Stegni rameni dio pojasa uz podešavanje njegovog naprezanja (crtež 35).

8. Montaža autosjedalice i osiguranje položaja djeteta iz težinske skupine II (15-25 kg) i III (22-36 kg)

Postoje dvije metode montaže autosjedalice, kako je navedeno ispod:

- Montaža dječje autosjedalice s ISOFIX sponom i sigurnosnim pojasevima s 3 točke (crtež 38A)

Smjer	SAMO licem prema smjeru vožnje
Montaža dječje autosjedalice	Spona ISOFIX + sigurnosni pojasevi s 3 točke
Osiguranje djeteta u autosjedalici	Sigurnosni pojasevi s 3 točke

- Montaža dječje autosjedalice pomoću sigurnosnih pojaseva s 3 točke (crtež 38B)

Smjer	SAMO licem prema smjeru vožnje
Montaža dječje autosjedalice	Sigurnosni pojasevi s 3 točke
Osiguranje djeteta u autosjedalici	Sigurnosni pojasevi s 3 točke

8.1. Demontaža sustava vezica s 5 točki

8.1.1 Prstom jedne ruke stisni centralni regulator uz istovremeno povlačenje drugom rukom ramenog dijela pojaseva do maksimalnog položaja. Otvori kopču i skinu rameni dio pojaseva s elementa u obliku T slova, te odspoji dvije spojnice kopča na ramenom dijelu pojaseva (crtež 39).

8.1.2 Ukloni štitnik pojasa između nogu, navlaku naslona za leđa i sakrij rameni dio pojaseva ispod pjene EPE u osnovi autosjedalice (crtež 40). Štitnike ramenog dijela treba čuvati unutar autosjedalice. Element u obliku T slova stavi u naslon za leđa. Zatvori obje spojnice kopča i sakrij kopču na mjestu čuvanja u osnovi (crtež 41).

8.1.3 Stavi navlake (crtež 42).

8.2 Montaža dječje autosjedalice s ISOFIX sponom i sigurnosnim pojasevima s 3 točke

8.2.1 Montaža dječje autosjedalice

8.2.1.1 Stavi autosjedalicu prema smjeru vožnje (crtež 43).

8.2.1.2 Povuci polugu za podešavanje položaja naslona za leđa i postavi ga SAMO u položaj 1 (crtež 44).

Smjer	SAMO licem prema smjeru vožnje
Montaža dječje autosjedalice	Sigurnosni pojasevi s 3 točke
Osiguranje djeteta u autosjedalici	Sigurnosni pojasevi s 3 točke

NAPOMENA!

Za težinsku skupinu II i III se može koristiti isključivo položaj 1.

8.2.1.3 Oslobodi sponu ISOFIX stiskanjem gumba (a), zatim stisni gumb naknadne blokade (b) (crtež 5).

8.2.1.4 Uvuci obje sponu ISOFIX u sidra ISOFIX dok se ne začuje „klik“ a boja sponu ISOFIX postane zelena. Uvuci autosjedalicu i postavi je točno na naslonu sjedala automobila (crtež 29).

8.2.2 Osiguranje djeteta u autosjedalici

8.2.2.1 Stavi dijete u autosjedalicu (crtež 45).

8.2.2.2 Podesi visinu naslona za glavu tako da se rameni dio pojasa nalazi malo iznad ramena djeteta (crtež 12B).

8.2.2.3 Provuci sigurnosni pojas s 3 točke kroz vodilice ramenog dijela pojasa, a trbušni dio pojasa kroz vodilicu trbušnog dijela pojasa. Uvuci spojnicu u kopču dok se ne začuje „klik“ (crtež 46).

NAPOMENA: Tijekom montaže, pojas ne smije biti labav niti presavijen.

8.3 Montaža dječje autosjedalice i osiguranje djeteta sigurnosnim pojasevima s 3 točke.

8.3.1 Stavi autosjedalicu prema smjeru vožnje (crtež 43).

8.3.2 Povuci polugu za podešavanje položaja naslona za leđa i postavi ga SAMO u položaj 1 (crtež 44).

NAPOMENA!

Za težinsku skupinu II i III se može koristiti isključivo položaj 1.

8.3.3 Stavi dijete u autosjedalicu (crtež 47).

8.3.4 Podesi visinu naslona za glavu tako da se rameni dio pojasa nalazi malo iznad ramena djeteta (crtež 12B).

8.3.5 Provuci trbušni dio sigurnosnog pojasa s 3 točke kroz vodilice pojasa, a trbušni dio pojasa kroz vodilicu trbušnog dijela pojasa. Uvuci spojnicu u kopču dok se ne začuje „klik“ (crtež 48).

Napomena: Prilikom montaže pojas ne može biti labav niti presavijen.

9. Demontaža autosjedalice

9.1 Jednom rukom stisni gumb spona ISOFIX, a drugom istovremeno pritisni autosjedalicu, tako da se spona ISOFIX izvuče s jedne strane. Proceduru ponovi s druge strane, a zatim izvadi autosjedalicu (crtež 49).

NAPOMENA!

Ukoliko se crveni gumb ne može stisnuti, većom snagom pritisni autosjedalicu, a zatim ponovno probaj stisnuti crveni gumb za oslobađanje spona ISOFIX.

9.2 Pritisni gumb spona ISOFIX (a) za izvlačenje spona ISOFIX (crtež 50).

10. Skidanje navlaka

10.1 Skidanje navlaka naslona za glavu

10.1.1 Pridrži rub navlake i skini je (crtež 51).

10.2 Skidanje navlaka naslona za leđa

10.2.1 Pridrži rub navlake i skini je. (crtež 52).

Napomena: Za postavljanje navlaka provedi radnje obrnutim redoslijedom.

11. Čišćenje navlaka

VAŽNO!

Autosjedalicu treba koristiti zajedno s navlakama koje su sastavni dio autosjedalice. Navlake imaju važnu ulogu kod osiguranja pravilne uporabe proizvoda. Mogu se koristiti samo rezervne navlake odobrene od strane proizvođača.

Održavanje autosjedalice

- Kod nevelikog onečišćenja autosjedalice ili kopča, za čišćenje koristite spužvu natopljenu neutralnim deterdžentom.
- Kopča je glavni element autosjedalice. Zabranjeno je uronjavanje kopče u tekućine. U slučaju oštećenja ili istrošenosti kopče zbog onečišćenja, kontaktirajte lokalnog distributera.

Svakodnevno održavanje pojaseva

Pojaseve očistite razrijeđenim neutralnim deterdžentom na temperaturi ispod 30°C. Metalni elementi vezica se moraju zaštititi od dodira s tekućinom.

Nježno cijedite pojaseve nakon njihovog uronjavanja u vodu temp. < 30°C s neutralnim deterdžentom.

Napomena: Presnažno cijedenje tkanine će dovesti do oštećenja površine proizvoda i spužve.



RUČNO PRANJE



NE IZBJELJIVATI



NE PEGLATI



NE DEHIDRATI



RUBITE NJEGOVO



OBJESITI
DA SE OSUŠI



LOGIS S.A.

ul. Mszczonowska 36
96-200 Rawa Mazowiecka
POLAND

Tel.: +48 46 814 73 13

Fax: +48 46 814 73 00

E-mail: biuro@babysafe.eu

www.babysafe.eu